

Zakup ratalny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy i osprzętu dodatkowego

**Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

L.p.	
<b>1</b>	<b>Ciągnik rolniczy - fabrycznie nowy, rok produkcji 2013</b>
	Moc silnika od 65 KM do 85 KM
	Rodzaj paliwa: diesel
	Napęd 4 WD
	Skrzynia biegów 12/12 z rewersem mechanicznym
	Oś tylna - mechaniczne załączanie mechanizmu różnicowego
	Oś przednia - napęd załączany mechanicznie lub automatycznie
	Instalacja hamulcowa przyczep - pneumatyczna
	Wałek WOM 540/540ECO obr/min
	Układ hydrauliczny - wydajność pompy co najmniej 32 l/min
	Układ hydrauliczny - ciśnienie co najmniej 16 Mpa
	Podnośnik hydrauliczny tylny o udźwigu co najmniej 1000 kg
	Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej
	Szybkozłącza - co najmniej 4
	Układ elektryczny 12 V
	Gniazdo elektryczne tylne oświetlenia przyczepy
	Lampa błyskowa pomarańczowa (kogut)
	Kabina dwudrzwiowa, ogrzewana, z wentylacją
	Kabina z siedzeniem dla pasażera
	Zaczep przedni zwykły (niehydrauliczny)
	Zaczep transportowy
	Zaczep rolniczy - listwa dolna zaczepowa do transportu przyczep
	Obciążniki
	Wymiary - wysokość: nie więcej niż 2600 mm
	Wymiary - szerokość: nie więcej niż 2850 mm
<b>2</b>	<b>Przyczepa - fabrycznie nowa, rok produkcji 2013</b>
	Ilość osi: 2
	Ładowność: nie mniej niż 4000 kg
	Trójstronny system wywrotu
	Wysokość ścian skrzyni (burty): co najmniej 480 mm

	Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
	Hamulec postojowy
	Instalacja elektryczna oświetlenia 12 V
	Zaczepek do ciągnika rolniczego
	Koło zapasowe
<b>3</b>	<b>Ładowacz czołowy - fabrycznie nowy, rok produkcji 2013</b>
	<i>Ładowacz czołowy zamontowany i w pełni współpracujący z ciągnikiem rolniczym opisanym w punkcie 1</i>
	Udźwig: co najmniej 700 kg
	Sterowanie: co najmniej dwusekcyjne
	Łyżka do materiałów sypkich: szerokość co najmniej 1,5 m
<b>4</b>	<b>Kosiarka bijakowa boczna - fabrycznie nowa, rok produkcji 2013</b>
	<i>Kosiarka bijakowa boczna do montażu i w pełni współpracująca z ciągnikiem rolniczym opisanym w punkcie 1</i>
	Kosiarka bijakowa boczna na wysięgniku
	Szerokość: co najmniej 120 cm
	Montaż na TUZ
	Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa anti-shock lub rozwiązanie tożsame
	napęd WOM
	noże typu Y