

Załącznik nr 8 do SIWZ

Zakup ratalny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy i osprzętu dodatkowego

Nazwa i adres Wykonawcy

---

---

**Karta potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych**

Producent oferowanego ciągnika rolniczego: \_\_\_\_\_

Oferowany model i typ ciągnika rolniczego: \_\_\_\_\_

Producent oferowanej przyczepy \_\_\_\_\_

Oferowany model i typ przyczepy: \_\_\_\_\_

Producent oferowanego ładowacza czołowego: \_\_\_\_\_

Oferowany model i typ ładowacza czołowego: \_\_\_\_\_

Producent oferowanej kosiarki: \_\_\_\_\_

Oferowany model i typ kosiarki: \_\_\_\_\_

L.p.		Parametry techniczne oferowane przez dostawcę
<b>1</b>	<b>Ciągnik rolniczy - fabrycznie nowy, rok produkcji 2013</b>	
	Moc silnika od 65 KM do 85 KM	
	Rodzaj paliwa: diesel	
	Napęd 4 WD	
	Skrzynia biegów 12/12 z rewersem mechanicznym	
	Oś tylna - mechaniczne załączanie mechanizmu różnicowego	
	Oś przednia - napęd załączany mechanicznie lub automatycznie	
	Instalacja hamulcowa przyczep - pneumatyczna	
	Wałek WOM 540/540ECO obr/min	
	Układ hydrauliczny - wydajność pompy co najmniej 32 l/min	
	Układ hydrauliczny - ciśnienie co najmniej 16 Mpa	
	Podnośnik hydrauliczny tylny o udźwigu co najmniej 1000 kg	
	Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	
	Szybkozłączka - co najmniej 4	
	Układ elektryczny 12 V	
	Gniazdo elektryczne tylne oświetlenia przyczepy	
	Lampa błyskowa pomarańczowa (kogut)	
	Kabina dwudrzwiowa, ogrzewana, z wentylacją	
	Kabina z siedzeniem dla pasażera	
	Zaczepek przedni zwykły (niehydrauliczny)	
	Zaczepek transportowy	
	Zaczepek rolniczy - listwa dolna zaczepowa do transportu przyczep	
	Obciążniki	
	Wymiary - wysokość: nie więcej niż 2600 mm	
	Wymiary - szerokość: nie więcej niż 2850 mm	

<b>2</b>	<b>Przyczepa - fabrycznie nowa, rok produkcji 2013</b>	
	Ilość osi: 2	
	Ładowność: nie mniej niż 4000 kg	
	Trójstronny system wywrotu	
	Wysokość ścian skrzyni (burty): co najmniej 480 mm	
	Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa	
	Hamulec postojowy	
	Instalacja elektryczna oświetlenia 12 V	
	Zaczepek do ciągnika rolniczego	
	Koło zapasowe	
<b>3</b>	<b>Ładowacz czołowy - fabrycznie nowy, rok produkcji 2013</b>	
	<i>Ładowacz czołowy zamontowany i w pełni współpracujący z ciągnikiem rolniczym opisanym w punkcie 1</i>	
	Udźwig: co najmniej 700 kg	
	Sterowanie: co najmniej dwusekcyjne	
	Łyżka do materiałów sypkich: szerokość co najmniej 1,5 m	
<b>4</b>	<b>Kosiarka bijakowa boczna - fabrycznie nowa, rok produkcji 2013</b>	
	<i>Kosiarka bijakowa boczna do montażu i w pełni współpracująca z ciągnikiem rolniczym opisanym w punkcie 1</i>	
	Kosiarka bijakowa boczna na wysięgniku	
	Szerokość: co najmniej 120 cm	
	Montaż na TUZ	
	Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa anti-shock lub rozwiązanie tożsame	
	napęd WOM	
	noże typu Y	