

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 34528-2015 z dnia 2015-02-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Janowice Wielkie

Parametry geometryczne remontowanej drogi wynoszą ; długość remontowanej ulicy: 700 m w tym 675 nawierzchni bitumicznej i 25 m nawierzchni tłuczniowej. Szerokość jezdni zmienna od 3- do 4 m , spadek poprzeczny 2 % rozbiórka istniejącej...

Termin składania ofert: 2015-03-03

**Janowice Wielkie: Odbudowa drogi w miejscowości Radomierz
dz. nr 413 w km od 1,397 do 2,097 [powódź lipiec 2012 r.]
Numer ogłoszenia: 85042 - 2015; data zamieszczenia: 15.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34528 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie, tel. 075 7515124, faks 075 7515124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi w miejscowości Radomierz dz. nr 413 w km od 1,397 do 2,097 [powódź lipiec 2012 r.].

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na :Odbudowa drogi w miejscowości Komarno dz. nr 351 w km od 0,000 do 0,400 [powódź lipiec 2012 r.] Projektowana droga jest przeznaczona dla wszystkich użytkowników. Parametry geometryczne remontowanej drogi wynoszą: długość remontowanej ulicy 400m, szerokość jezdni 4,00m. Nawierzchnia W ramach odbudowy nawierzchni przewidziano całkowitą wymianę jej konstrukcji. Na całym odcinku projektuje się wykonanie konstrukcji: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC12S - 5cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 7cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 4-31,5 - 5cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 31,5-63 - 15cm, wyprofilowane i zagęszczone podłoże. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC12S - 4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 4-31,5 - 5cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 31,5-63 - 15cm, wyprofilowane i zagęszczone podłoże. Konstrukcja nawierzchni pod pojemniki na odpady segregowane: warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej gr

8cm, podsypka piaskowa lub z mialu kamiennego - 3cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 - 15cm, wyprofilowane i zagęszczone podłoże. 4.2. Szczegółowy opis zamówienia stanowią oprócz zapisów niniejszej SIWZ: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt remontu, przedmiar robót. zwane w dalszej treści jako dokumentacja techniczna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-9, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne i Handlowe COM -D Sp. z o.o, ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 498915,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 375150,00
- Oferta z najniższą ceną: 375150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 553731,74
- Waluta: PLN.